



VIDEO



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın'dan verilmiş Deney-Test raporu mevcuttur. İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor	: 35 Hp Lombardini (İtalyan), Diesel, 4 Silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı. Elektrik marşlı, 12v DC Alternator akü şarjlı.
Basınç Pompası	: Comet "APS 51". (Made in Italy)
Regülatör	: Comet "HPR". (Made in Italy)
Tanklar	: İlaç Tankı : 500 Lt Yakıt Tankı : 30 Lt. Yıkama Tankı : 30 Lt.
Tank Materyal	: Polyethylene tanklar.
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 130 Lt / Sa.
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1 Lt. / Sa.
Uzaktan Kumanda	: Motor start - stop, ilaçlama on / off , aydınlatma lambası on / off, ilaçlama başlığı kontrolü, operatör bilgilendirme ve uyarı ışıkları.
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
İlaçlama Mesafesi	: (Max.) Mist İlaçlama < Yukarı 30 m. İlaçlama Tabancası < Kısa mod 3 m. İleri 35 m. Uzun mod 12 m.
İlaçlama Çıkışları	: Kumanda üzerinden kontrol edilebilenn otomatik ilaçlama başlığı ile ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı ve 50 metre uzunluğunda holder/ilaçlama tabancası.
Ölçüler	: 120 cm. x 98 cm. x 165 cm. (U x G x Y) (Şase Ölçüleri.)
Ağırlık	: 450 Kg.

GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83


E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com




İlaçlama Başlığı :

Gece kullanımına uygun olarak ilaçlama başlığı üzerinde yüksek voltaj gücü üreten projektör özelliği. Kumanda üzerinde bulunan yönlendirme butonları ile istenilen dereceye atışı sağlanan mekanizmalı başlık özelliği. İlaçlama başlığını istenilen sınırlar içerisinde hareket ettirme ve limit belirleme özelliği. Araç üzerinde ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan 270° (yukarı-aşağı) , 300° (sağa-sola) hareket edebilir başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.



Nozzle'lar :

16 adet nozzle, 8 adet ULV ilaçlama memesi ve 8 adet mist ilaçlama memesi ile fonksiyonel kullanım özelliği. Anti-drip (damlatmaz) meme özelliği. Ayarlanabilir hüzme açısı ile memelerin istenilen açıda atabilme özelliği. İstenilen memenin iptal edilmesi özelliği ile ayarlanabilir debi veya değiştirilmesi durumunda ayarlanabilir mikron boyutları çapları. Korozyona ve ilaca karşı dayanıklı ilaçlama memeleri.



Mikron Boyutları :

Globalmaks markalı Mist Blower ilaçlama makinesi 10 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahiptir.
ULV ilaçlama fonksiyonu
20 - 50 mikron arası.
Mist ilaçlama fonksiyonu
50 - 100 mikron arası.
Holder ilaçlama fonksiyonu
100 - 300 mikron arası.



El Kumandası :

6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) özelliği sayesinde kolayca sökülebilir kumanda. Motor start - stop, ilaçlama on / off, aydınlatma lambası on / off ve başlık kontrolü. **Uyarı ışıkları** ; Hararet lambası, şarj lambası, yağ lambası, ilaçlama lambası ile operatör bilgilendirme özelliği.



Holder / İlaçlama Tabancası :

50 metre uzunluğunda, yüksek basınca, korozyona ve ilaca karşı dayanıklı olma özelliği. İlaçlama tabancası üzerinde makineden bağımsız olarak faaliyeti istenildiği zaman başlatan ve durdurulabilen tetik özelliği. İki farklı modda ilaçlama yapabilme özelliği; kısa mod (3m) / uzun mod (12m).

Mikro dozajlama pompası, Thermal Sisleme, Elektro Statik, Kablosuz Kamera, Kablosuz Kumanda, Fert Enjektör Kiti, 1000 Lt. Tank Eklenebilmektedir. İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir. 50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir. 500 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı ilaçlama tankına sahiptir. Kolayca sökülebilir demonte ilaçlama seviye göstergesine sahiptir. 30 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı yakıt tankına sahiptir. 30 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı yıkama tankına sahiptir. Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 80 dBa'yı geçmeyecek şekilde üretilmiştir. Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir. Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapatılır özelliktedir. Makine ile birlikte bir adet kullanma ve bakım kitapçığı ile bir adet kullanma ve bakım videosu teslim edilecektir.



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com